RPVENDRE@GMAIL.COM

MODE D'EMPLOI

Pas-à-pas pour la presse BP-98 avec oeillet ø40

Description :

N°1 : La presse BP-98
N°2 : Le manche
N°3 : L'écrou
N°4 : La matrice ø40 en bas
N°5 : La matrice ø40 en haut
N°6 : L'oeillet la partie mâle
N°7 : L'oeillet la partie femelle
N°8 : Les 4 clés hex
N°9 : Le support pour la matrice

Etape 1 :

- Visser le manche **(N°2)** sur la presse à l'aide de la vis et de l'écrou **(N°3).**

Etape 2

- Deviser à l'aide de la clé hex **(N°8)** pour enlever le support de la matrice sur la presse **(N°9).**

Etape 3

- Le voilà, le support **(N°9)** est enlevé comme sur la photo.

Etape 4

- Poser la matrice en bas **(N°4)** à la place du support **(N°9)**

Etape 5

- Enfoncer la matrice en haut **(N°5)**, fixer bien avec la clé hex **(N°8)**.

Etape 6

- Placez l'oeillet mâle **(N°6)** sur la matrice en bas **(N°4)**.

Etape 7

- Sur le tissu à l'endroit où vous souhaitez placer l'oeillet, couper un rond de la taille de la partie mâle
- Disposez le tissu **(N°10)** sur la matrice en bas **(N°4)** et l'oeillet mâle **(N°6)**.

Etape 8

- Disposer la partie femelle (N°7) sur le tissu (N°10) en l'emboîtant dans la partie mâle (N°6).

Etape 9

- Appuyez verticalement sur le manche vers en bas.

Etape 10

- Voilà le résultat.
- Vous pouvez fixer la presse pour faciliter dans votre travail.

RPVENDRE@GMAIL.COM

MERCI VOTRE VISITE